

SPEZIAL KESSELSCHUTZ

Stückpreis
ab € 2,09



Art. C.095

Verpackung mit 5 Opferanoden aus Magnesiumlegierung für den kathodischen Schutz von Warmwasserspeichern und Boilern.

Art.Code	Durchmesser Ø	Gewindeanschluss	Länge mm.	Preis €
C.095.16	16	AG. 4 x 0,7	600	10,65
C.095.30	22	AG. 8	300	10,45
C.095.40	22	AG. 8	400	13,45
C.095.50	22	AG. 8	500	16,85



Preis
€ 13,85

Art. C.098.80

Opferanode aus Magnesium, Wurstform, mit Stopfen 3/4" AG. Länge: 800 mm. Durchmesser der Segmente: 21 mm

Für schwierige Ersatzarbeiten,
bei Platzmangel.



Preis
€ 19,95

Art. C.085.03

Magnetischer Schlammabscheider DEPDIRTY 3/4" aus kompaktem Technopolymer, geeignet für die Installation unter Wandheizkesseln. Mit Magnet zur Anziehung und Entfernung von Schlamm und Verunreinigungen in hydraulischen Kreisläufen. Die Partikel werden im dafür vorgesehenen Behälter gesammelt und können regelmäßig über das Entleerungsventil entfernt werden.

Ausgestattet mit herausnehmbarer ferromagnetischer Kartusche, Überwurfmutter mit drehbarer Innengewindeverbindung sowie Kugelabsperrentil für eine einfache Entfernung von Schmutzpartikeln ohne Entleerung der Anlage.

Preis
€ 39,95

Art. C.200.01



Kesselschutz-Kit bestehend aus:

- 1 Polyphosphat-Dosierer mit Kartusche (Art. C.103.32)
- 1 Schlammabscheider (Art. C.085.03)
- 1 Säure-Neutralisationsfilter (Art. C.110.02)

Preis
€ 13,95

Art. C.103.32



Polyphosphat-Dosierer komplett mit einer Kartusche mit 80 g Polyphosphat. Mit Absperrventil.

Kalkschutz-Inhibitor.

Messinganschluss Ø 1/2" IG. Überw.

Preis
€ 3,45

Art. C.104.52

Verpackung mit 6 Ersatzkartuschen
Polyphosphat à 80 g für Art. C.103.32



Preis
€ 6,75

Art. C.110.02

Säure-Neutralisationsfilter „Acidstop“
für saure Kondensate von Haushalts-
Brennwertkesseln.



Preis
€ 20,95

Art. C.100



Preis
€ 4,95

Art. C.101



Art. C.100 - Polyphosphat-Dosierer, Kalkschutz-Inhibitor

Messinganschlüsse – Installation auf Kaltwasserleitung – max. Druck 6 bar

Art.Code	Durchmesser Ø	Durchfluss lt./h.	Preis
C.100.03	3/4"F.	700	20,95
C.100.20	1"F.	1.500	25,95

Art. C.101 - Polyphosphat Kalkschutz Beutel

Beutel	1/2 Kg.	2 Kg.	5 Kg.
Art.Code	C.101.12	C.101.02	C.101.00
Preis €	4,95	14,95	33,95

ERSATZMOTOREN MIT PWM-MODULATION FÜR HEIZUNGSMÜWÄLPUMPEN

Original Grundfos Standard

Original Grundfos FCI

Art. P.170.01

Art. P.170.03

mm. (68)

Stückpreis ab € 45,25

Art. P.121

EEI ≤ 0,21

Art. P.121 - Universalmotor-Ersatz mit Laufrad und hocheffizientem Frequenzumrichter für den Austausch bei GRUNDFOS-Hausumwälzpumpen und anderen Marken mit Drehung gegen den Uhrzeigersinn (CCW). Mit PWM-Steueranschluss und ausgestattet mit den Funktionen SELF ADAPT, PP, CP, CS. Selbstregulierend, mit oder ohne Anschlusskabel an den PWM-Regler. – 4 Jahre Garantie.

Original Wilo Standard

Original Wilo INT

Art. P.170.00

Art. P.170.02

mm. (69)

Stückpreis ab € 45,25

Art. P.122

EEI ≤ 0,21

Art. P.122 - Universalmotor-Ersatz mit Laufrad und hocheffizientem Frequenzumrichter für den Austausch bei WILO-Hausumwälzpumpen und anderen Marken mit Drehung im Uhrzeigersinn (CW). Mit PWM-Steueranschluss und ausgestattet mit den Funktionen SELF ADAPT, PP, CP, CS. Selbstregulierend, mit oder ohne Anschlusskabel an den PWM-Regler. – 4 Jahre Garantie.

Art.Code	Anschlussart	Preis €
P.121.84	Basis-Klemmleiste INT	45,25
P.121.81	Grundfos Standard (P.170.01 inklusive)	48,65
P.121.83	Grundfos FCI (P.170.03 inklusive)	48,65

Art. P.170 - Steckfuß mit Anschlussmöglichkeiten für Ersatzmotoren Art. P.121 und P.122 – Schutzart IP44.

Art.Code	Typ	Preis €
P.170.00	Common Style Molex - FCI rechteckig	3,50
P.170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal	3,50
P.170.02	Wilo Standard Molex + FCI Halbmond	3,50
P.170.03	Grundfos FCI Super Seal + FCI Halbmond	3,50

Art. Code	Anschlussart	Preis €
P.122.84	Basis-Klemmleiste INT	45,25
P.122.82	Wilo Standard (P.170.02 inklusive)	48,65
P.122.80	Common Style (P.170.00 inklusive)	48,65

ERSATZTEILE FÜR ÄLTERE UMWÄLPUMPEN MIT EFFIZIENZINDEX ≥ 0,23

N.B. Diese Artikel sind Ersatzteile für Umwälzpumpen und fallen daher nicht unter die europäische Richtlinie, die den Vertrieb von Umwälzpumpen mit EEI < 0,23 verbietet.

Universalmotoren mit Ersatzlaufrad für Heizungsumwälzpumpen

GEGENUHRZEIGER-DREHRICHTUNG
für Grundfos
und andere Marken

Preis € 26,95

Art. P.084.60

2 MODELLE (GEGENUHRZEIGER / UHRZEIGER) ermöglichen Austauschbarkeit mit nahezu allen auf dem Markt befindlichen Heizungsumwälzpumpen. Der Geschwindigkeitswahlschalter ermöglicht Förderhöhen von 4 m, 5 m und 6 m AG.

Universaler Ersatzmotor mit Laufrad für Heizungsumwälzpumpen „GRUNDFOS“, „ANTARES“ und andere Marken. Komplett mit Dichtungssatz und Schrauben. Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn.

Befestigungsabstand: 68 m AG. Mit Geschwindigkeitsregler für Förderhöhen von 4 m, 5 m und 6 m AG. 230 Vac

UHRZEIGER-DREHRICHTUNG
für Wilo
und andere Marken

Preis € 26,95

Art. P.085.60

DER AUSTAUSCH DES MOTORS BIETET MEHRERE VORTEILE:

- schnellere und einfachere Installation, da nur der Motor ersetzt wird
- geringere Lagerbestände und weniger Kapitalbindung

Universaler Ersatzmotor mit Laufrad für Heizungsumwälzpumpen „WILLO“, „WSC“ und andere Marken. Drehrichtung im Uhrzeigersinn.

Befestigungsabstand: 69 m AG. Befestigungsabstand: 68 m AG. Mit Geschwindigkeitsregler für Förderhöhen von 4 m, 5 m und 6 m AG. 230 Vac

HOCHEFFIZIENZ-UMWÄLZPUMPEN MIT FREQUENZMODULATION (EEI ≤ 0,21) mit PWM

Der MODULEX-Umwälzpumpe, wie alle frequenzmodulierten Umwälzpumpen, ist über ihren elektronischen Regler so konzipiert, dass sie sich automatisch an die Anforderungen der Anlage und an die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt geöffneten oder geschlossenen Heizkörper anpasst. Über ihr Inverter-Gerät erhöht oder verringert sie die Drehzahl und somit die geförderte Wassermenge entsprechend dem aktuellen Bedarf der Anlage. Sie verfügt über einen PWM-Steueranschluss, über den sie, wenn angeschlossen, von der Steuerplatine des Boilers geregelt wird; ist er nicht angeschlossen, arbeitet sie dennoch selbstregelnd entsprechend den momentanen Anforderungen der Anlage.

8 mt.

4 Jahre Garantie

PWM

Preis
ab € 53,95



EEI ≤ 0,21

Hauptmerkmale

- EEI ≤ 0,21
- SELF ADAPT Funktion - SA
- Konstantgeschwindigkeit - CS
- Proportionaldruck - PP
- Konstantdruck - CP
- PWM-Controller
- Funktionsanzeige

PP

CP

CS

SA

4,1 m³/h

Art. P.110

Kompatibel und austauschbar mit:
***Allen Umwälzpumpen der Energieklasse „A“**
mit und ohne PWM-Regler in Bezug auf Anschlüsse, Anschlussdurchmesser und Bauhöhe.

***Wilo:**

PARA, PICO, YONOS
(alle Typen)

***Grundfos:**

UPM3, UPM2, ALFA 2
(alle Typen)

Umwälzpumpe Antares Typ Modulex Hybrid mit frequenzmoduliertem Inverter, hocheffizient, Nassläufer. Mit PWM-Steueranschluss, ausgestattet mit SELF-ADAPT-Funktion, selbstregelnd sowohl mit als auch ohne Anschluss des Kabels an den PWM-Regler. Max. Fördermenge: 3,3 m³/h. Für nicht-solare Anlagen. Stromversorgung 230 Vac – 4 Jahre Garantie.

Max. Förderhöhe 6 m

Art.Code	Typ Hybrid	Bauhöhe H	Anschluss Ø	W	Preis €
P.110.69	UPMH 15-60-130	130	1" AG.	45	53,95
P.110.60	UPMH 25-60-130	130	1 1/2" AG.	45	53,95
P.110.68	UPMH 25-60-180	180	1 1/2" AG.	45	54,85

Max. Förderhöhe 8 m

Art.Code	Typ Hybrid	Bauhöhe H	Anschluss Ø	W	Preis €
P.110.89	UPMH 15-80-130	130	1" AG.	65	54,85
P.110.84	UPMH 20-80-130	130	1 1/4" AG.	65	54,85
P.110.80	UPMH 25-80-130	130	1 1/2" AG.	65	54,85
P.110.88	UPMH 25-80-180	180	1 1/2" AG.	65	54,85
P.110.82	UPMH 32-80-180	180	2" AG.	65	59,85

PWM

**NEUHEIT
ARISTON**

Preis
€ 61,45

Art. P.031.66

325 Vdc

Kompatibel und austauschbar
ARISTON – TACO 325 Vdc mit PWM

Für Heizkessel Altees One NET, Cares Premium,
Cares S., Cares X, Clas One, Clas X, Genus One.
Reg. 65116908-03

KOMPATIBEL: CALEFFI, GRUNDFOS

Preis
€ 1,95

Art. P.088.00

Umwälzpumpe ANTARES mit Kunststoffgehäuse mit Luftabscheider und automatischem Entlüfter, 325 Vdc Gleichstrom mit PWM, kompatibel für ARISTON-Heizkessel – mit Anschlusskabeln.

Ersatzkopf für Entlüfter der Kunststoff-Umwälzpumpen, kompatibel mit CALEFFI, GRUNDFOS und ANTARES.

PWM

Preis
€ 59,85

Art. P.062.98

Umwälzpumpe ANTARES Typ MODULEX mit Luftabscheider und automatischem Entlüfter, mit Gehäuse aus Kunststoff-Verbundmaterial, vorbereitet für Schnellanschlüsse für Zubehörgeräte. Moduliert mit denselben technischen Eigenschaften wie das Modell P.110.xx. Selbstregelnd sowohl mit als auch ohne Anschluss des Kabels an den PWM-Regler. 4 Jahre Garantie.

Anschlüsse: 1" AG – Achsabstand 130 mA. 230 Vac – komplett mit Anschlusskabeln. Kompatibel mit WILLO Typ KU und GRUNDFOS Typ CACAO – mit PWM-Anschluss. Maximale Förderhöhe: 8 AG.

Bajonettanschluss – NEUHEIT

KOMPATIBEL: CALEFFI, GRUNDFOS

Preis
€ 2,45

Art. P.087.00

Ersatzkopf für automatischen Entlüfter mit Bajonettanschluss für Umwälzpumpen mit Kunststoffgehäuse. Mit Bajonettanschluss.

BERETTAPreis
€ 14,25

Art. S.013

Art. S.013 Plattenwärmetauscher aus lötverzinntem Edelstahl, kompatibel mit Heizkesseln BERETTA / VOKERA – RIELLO – SYLBER. Modell mit O-Ring-Anschlüssen.

Art. Code	Stehbolzenabstand	Plattenanzahl	RelG. Code	Preis €
S.013.50	148	12	R8036	14,25
S.013.54	148	14	R8036	15,95
S.013.51	148	16	R8037	17,45
S.013.58	148	20	R1957	21,25
S.013.74	160	14	22188457	15,45

BOSCHPreis
€ 15,45

Art. S.070

Art. S.070 - Plattenwärmetauscher aus Edelstahl. Kompatibel mit Heizkesseln BOSCH – JUNKERS – ELM LEBLANC – Lochabstand der Ausgänge: 172 x 42 mm – nicht konzentrischer Stehbolzenabstand: 172 mm AG.

Art. Code	Plattenanzahl	Preis €
S.070.10	10	15,45
S.070.12	12	17,45
S.070.14	14	21,75
S.070.16	16	22,45

BOSCHPreis
€ 16,15

Art. S.095

Art. S.095 - Plattenwärmetauscher aus Edelstahl mit Befestigungslaschen an den Platten, kompatibel mit Heizkesseln BOSCH – BUDERUS – ELM LEBLANC.

Art. Code	Plattenanzahl	Preis €
S.095.12	12	16,15
S.095.16	16	19,55
S.095.18	18	21,25
S.095.20	20	22,95
S.095.24	24	26,45
S.095.26	26	29,15

Preis
€ 19,95

Art. S.004

Art. S.004 - Plattenwärmetauscher „AlfaMax“ Typ XS 208 x 75, sofortiger Einsatz, aus lötverzinnten Edelstahlplatten. Gewindeverbindungen, kompatibel mit ALFAVAL CB14, SWEP und ZILMET.

Art. Code	Plattenanzahl	Preis €
S.004.52	12	19,95
S.004.74	14	22,95
S.004.76	16	27,85

VAILLANTPreis
€ 21,05

Art. S.061

Art. S.061 - Plattenwärmetauscher aus Edelstahl, kompatibel mit Heizkesseln VAILLANT (und anderen Marken) mit 3 Schnellanschlüssen und 1 Gewindeanschluss 1/2" AG. Komplett mit Dichtungen.

Art. Code	Länge mm	Abstand Anschlüsse mm	Plattenanzahl	Preis €
S.061.01	190	154	14	21,05
S.061.20	190	154	20	26,55
S.061.40	190	154	40	45,25
S.061.14	208	172	14	24,95

Preis
€ 19,15

Art. S.060 - Plattenwärmetauscher aus Edelstahl, kompatibel mit Heizkesseln VAILLANT – mit Befestigungslaschen an den Platten.

Art. Code	Plattenanzahl	Preis €
S.060.12	12	19,15
S.060.14	14	21,75
S.060.20	20	27,15

VAISSMANNPreis
€ 39,85

Art. S.091.16

Plattenwärmetauscher aus Edelstahl für VIESSMANN-Heizkessel, 16 Platten.

Für verschiedene Modelle: Vitodens 222 WS2, Vitodens 333 WS3A/B/C, mit Plattenbefestigung.

Kompatibel mit HONEYWELL

Preis
€ 6,85

Art. R.428

Differenzdruckschalter Luft/Gas „PRESSAIR“ für Heizkessel, kompatibel mit HONEYWELL C6065--

Art. Code	Kompatibles HONEYWELL-Modell	mbar on	mbar off	Preis €
R.428.06	C6065A 1002	0,59	0,44	6,85
R.428.28	C6065A 1028	0,39	0,15	6,85
R.428.05	C6065A 1135	0,51	0,39	6,85
R.428.90	C6065A 1390	0,49	0,34	6,85

HERMANN - SAUNIER DUVAL AnschlussPreis
€ 2,45

Art. E.235.02

Sicherheitsventil aus Kunststoff mit Schnellanschluss Ø 20, doppelte bivalente Rille, für HERMANN, SAUNIER DUVAL und VAILLANT. Ablassanschluss 1/2" AG – 3 bar.

Kompatibel mit CALEFFI - GRUNDFOS

Preis
€ 2,95

Art. E.000.03

Entlüfter Antares aus Messing, mittlere Kapazität. 3/8" AG, H 47 x Ø 44 mm AG.

BERETTA - VOKERA - RIELLO - IMMERGAS- andere MarkenPreis
€ 2,55

Art. E.237.02

Sicherheitsventil mit Schnellanschluss Ø 20 und O-Ring, Ablassanschluss 1/2" IG – 3 bar.

Preis
€ 2,65

Art. E.010



Art. E.010 - Sicherheitsventil aus Messing, CE-zertifiziert.

Art. codice	Anschlüsse Ø	Preis €
E.010.32	1/2" IG.	2,95
E.010.93	1/2" AG.	2,65

CALEFFI - SIME andere Marken AnschlussPreis
€ 1,85

Art. E.242.20

Sicherheitsventil aus Kunststoff mit Schnellanschluss Ø 20 mm und O-Ring, Ablassanschluss 1/2" AG – 3 bar.

ARISTON - BOSCH - CHAFFOTEUXPreis
€ 3,95

Art. E.230.01

Sicherheitsventil aus Kunststoff mit Schnellanschluss Ø 14 und Ablassanschluss 3/8" AG, für Heizkessel ARISTON – CHAFFOTEUX und andere Marken – 3 bar.

Anschluss Ø 20 a SQ SAUNIER DUVALPreis
€ 2,35

Art. E.241.20

Sicherheitsventil aus Kunststoff, 3 bar, Winkelausführung mit Schnellanschluss Ø 20 und O-Ring, Ablassanschluss Ø 20, für Heizkessel SAUNIER DUVAL, RelG. 0020078632.

SPEZIAL AKTION KESSELINSTALLATION



Preis
€ 24,95

Art. E.338.40

Flexibles Rohrset, dehnbar von 220 mm bis 400 mm aus Edelstahl für die Verbindung von Gasheizkesseln.

Bestehend aus:

- Nr. 1 gelbes, plastifiziertes Flexrohr DN 20, Anschlüsse 3/4" IG Überw x 3/4" AG für Gas mit NBR-Dichtung gemäß EN 549.
- Nr. 2 Flexrohre DN 20, Anschlüsse 3/4" IG Überw x 3/4" AG für Heizwasser mit Fasisit-Dichtungen.
- Nr. 2 Flexrohre DN 12, Anschlüsse 1/2" IG Überw x 1/2" AG für Trinkwasser mit Fasisit-Dichtungen

Dehnbares Edelstahlrohr mit weißer Beschichtung, normgerecht für verschiedene Verbindungen.

Art.Code	Durchmesser mm	Anschlüsse	Erweiterbare Länge von		Preis €
			Min. mm	Max. mm	
E.330.01	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	90	130	2,95
E.330.02	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	110	200	3,15
E.330.03	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	220	400	3,95
E.330.22	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	110	200	4,95
E.330.23	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	220	400	5,95

DEHNBARES EDELSTAHLROHR
MIT BESCHICHTUNG

Preis
ab € 2,95



Art. E.330



DEHNBARES EDELSTAHLROHR
MIT BESCHICHTUNG

Preis
ab
€ 3,85

Art. E.333

Dehnbares Edelstahlrohr mit gelber Beschichtung, normgerecht für verschiedene Gasrohrverbindungen gemäß UNI 11353 - Mit Dichtung.

Art.Code	Ø mm	Anschlüsse	Erweiterbare Länge von		Preis €
			Min. mm	Max. mm	
E.333.02	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	110	200	3,85
E.333.03	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	220	400	4,75
E.333.21	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	90	130	4,95
E.333.22	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	110	200	5,25
E.333.23	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	220	400	6,95

DVGW

Art. B.000

Preis
ab € 3,65

Gasfilter für Haushaltsinstallationen, aus Aluminium, inspizierbar.

Verhindert das Durchlassen von Staubpartikeln oder Schmutz und schützt Sicherheits- und Regelgeräte gemäß DIN - DVGW. Maximale Druck: 2 bar. Durchmesser Ø 1/2" 3/4" 1"

Durchmesser Ø	1/2"	3/4"	1"
Art.Code	B.000.02	B.000.03	B.000.04
Preis €	3,65	3,65	3,65

Art. B.002

Preis
ab € 9,95



Druckregler aus Aluminium für Gas, zertifiziert nach europäischen Normen.

Maximaldruck: Eingang 500 mbar – Ausgang von 10 bis 30 mbar.

Durchmesser Ø	1/2" IG.IG	3/4" IG.IG	1" IG.IG
Art.Code	B.002.02	B.002.03	B.002.10
Preis €	9,95	10,45	11,95

SPEZIAL AKTION THERMOREGELUNG



Preis
ab
€ 21,95

Art. T.080

Motorisiertes Zonenventil „HOTWELL“ aus Messing.

Normalerweise geschlossen, bei Spannungsunterbrechung schließt es automatisch. Mit Hebel für manuelle Öffnung. 230 V – 50 Hz.

Art.Code	Typ	Anschlüsse	Preis €
T.080.03	2-VIE	3/4" IG. x 3/4" IG.	21,95
T.080.33	3-VIE	3/4" IG. x 3/4" IG. x 3/4" IG.	24,95
T.080.43	3-VIE	3/4" AG. x 3/4" AG. x 3/4" AG.	31,95
T.080.30	3-VIE	1" IG. x 1" IG. x 1" IG.	31,05



Preis ab
€ 59,95

Art. T.095

Art. T.095 - Modulierender Thermostat, integriert im Servomotor, komplett mit 3-Wege-Messingmischventil und Temperaturfühler.

Art.Code	T.095.12	T.095.20
Nenngröße DN	DN 25	DN 32
Kv Ventil	10	18
Anschlüsse Ø	1 1/2" IG. Überw. x 1 1/2" AG. x 1" AG.	2" IG. Überw. x 2" AG. x 1 1/4" AG.
Preis €	59,95	74,95



Preis ab
€ 44,85

Art. E.147

Art. E.147 – 4-Wege-Messing-Mischventil, thermostatisch einstellbar 25–55 °C, mit Pumpenanschluss 1 1/2" IG Überw., Durchfluss KV 3,5.

Anschlüsse Ø	3/4" IG. x 3/4" IG. x 3/4" IG. x 1 1/2" IG. Überw.	1 1/2" AG. x 1 1/2" IG. Überw. x 1" AG.
Art.Code	E.147.12	E.147.32
Preis	44,85	54,85



Preis
€ 9,85

Art. R.103.05

Ersatz-Motorgetriebe für Zonenventile. Kompatibel mit HONEYWELL, MUT, ORKLI und anderen Marken. 230 V.



Preis
€ 5,95

Art. T.001.57

Raumthermostat Skala 10 °C – 30 °C, 3 Schaltkontakte, 10 A.

Wi-Fi-Cronothermostat

Für Fußbodenheizungen inklusive Sensor.

Preis
€ 29,75



Art. T.440

Art. T.440 – Digitales Touchscreen-Raum-Cronothermostat INTRON, zum Einbau in eine 3- oder 4-fach-Dose, mit täglicher und wöchentlicher Programmierung.

Art.Code	Typ	Preis €
T.440.23	-	29,75
T.440.53	WiFi	36,95



Komplett mit selbstregelnder Hochleistungs-Umwälzpumpe mit 8 m Förderhöhe. Anschlüsse zur Anlage: 1" Innengewinde (IG) – Anschlüsse zum Verteiler: 1 1/2" Außengewinde (AG). Andere Konfigurationen auf Anfrage.



Kv-Wert des Thermostatventils: 3,5. Komplett mit selbstregelnder Hochleistungs-Umwälzpumpe mit 8 m Förderhöhe. Anschlüsse zur Anlage: 1" Innengewinde (IG) – Anschlüsse zum Verteiler: 1 1/2" Außengewinde (AG). Andere Konfigurationen auf Anfrage.



Komplett mit selbstregelnder Hochleistungs-Umwälzpumpe mit 8 m Förderhöhe. Anschlüsse zur Anlage: 1" Innengewinde (IG) – Anschlüsse zum Verteiler: 1 1/2" Außengewinde (AG).


Komplett mit selbstregelnder Hochleistungs-Umwälzpumpe mit 8 m Förderhöhe. Anschlüsse zur Anlage: 1" Innengewinde (IG) – Anschlüsse zum Verteiler: 1 1/2" Außengewinde (AG). Andere Konfigurationen auf Anfrage.



Anschlussabstand Ein- und Ausgänge: 125 mm –
Abstand der Abzweigungen: 125 mm.

Hauptanschlüsse Ø: 1½" AG mit Flanschsitz,
Abstand 125 mm. Abzweigungsanschlüsse Ø: 1½"
IG Überw – Anschluss zur Halterung.

Art.Code	N° Kreise	Ø Abzweigung- sanschlüsse	Preis €
E.704.22	2	1"½ IG Überw.	149,95
E.704.93	3 (2+1)	1"½ IG Überw.	169,95
E.704.23	3	1"½ IG Überw.	199,95
E.704.94	4 (3+1)	1"½ IG Überw.	229,95
F.704.24	4	1"½ IG Überw.	229,95



Art. P.726 - Hebepumpe mit Frequenzumrichter.

Regelt automatisch die Drehzahl, um konstanten Druck zu gewährleisten.
Mit digitalem Display, zur Einstellung des gewünschten Drucks.

Art. Code	Leistung W	Anschlüsse Ø Einlass x Auslass	Preis €	Fördermenge m³/h	Förderhöhe m
P.726.05	550	1"IG. x 1"IG.	159,75	1	38
				2	30
				3	17
				4	5
P.726.08	800	1"IG. x 1"IG.	189,95	1	47
				2	42
				3	30
				4	17



Art. P.726